



### Atributy výrobku

- předmontováno z výrobního závodu
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- vhodné pro rychlou dodatečnou instalaci na již dokončenou obvodovou stěnu
- vnitřní horní díl pro rychlé a pohodlné otevření jen se dvěma otočeními
- Průtok 40l /min (1 bar)
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- lze libovolně prodloužit na místě
- integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- Vstupní závit je venkovní
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- Flexibilní montážní délka pomocí posouvatelné desky na stěnu pro venkovní použití
- horní díl nástrčného klíče s ochranou proti krádeži
- funkční větrací ventil k automatickému vyprázdnění s ochranou proti krádeži
- výtokové těleso s montážními plochami

### Normy a registrace

- DVGW-povolení dle DIN EN 17821
- Registrace ÖVGW
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1717

### Technické údaje

- min. Stavební hloubka 150 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 65 °C

Obj.č.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	Průtok při 0,05 Mpa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)
5790201500	15	R 1/2	G 3/4	35	71.5	114	100	359	242	117	61	56	0.46	0.67

Obj.č.	Průtok při 0,15 Mpa (l/s)	kg
5790201500	0.82	1.27

### Příslušenství

- FROSTI Rozeta XL, Figur 577 12 015
- FROSTI - uzamykatelná rukojeť, Figur 578 00 003
- FROSTI - uzamykatelná rukojeť, stejně zavírající, Figur 578 02 003

## Náhradní díly

- FROSTI horní díl pro nástrčný klíč s nástrčným klíčem, Figur 578 00 001
- FROSTI nástrčný klíč, Figur 578 00 004
- Vnitřní horní díl FROSTI®, Figur 578 35 001
- FROSTI vřeteno XL s kuželkou, Figur 578 33 001
- Vřeteno XL FROSTI® s kuželkou bez RV, Figur 578 34 001
- Funkční přívzdušňovač FROSTI®, Figur 578 23 001
- Zásuvný trubkový přívzdušňovač FROSTI®, Figur 578 24 020
- Hadicová spojka FROSTI®, Figur 578 25 015
- Těsnění hadicové spojky FROSTI®, Figur 578 27 001
- Nástěnná podložka FROSTI®, Figur 579 12 001