



Splachovací ventil Geberit typ 290 d40, dvojité splachovanie



ÚČELY POUŽITIA

- Pre keramické splachovacie nádržky s otvorom Ø 40 mm
- Pre pitnú vodu
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie

- Možnosť nastavenia malého a veľkého splachovacieho množstva, v závislosti od objemu splachovacej nádrčky
- Výškovo nastaviteľná prepádová rúrka
- S upevnením krytu
- Vhodné pre košík pre splachovací ventil typ 280
- Vhodné pre košík pre splachovací ventil typ 250 (Twico 1)

Teplota vody max.	25 °C
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4-9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2-4,5 l
Ovládacia sila	18 N

VLASTNOSTI

- Dvojité splachovanie
- Výškovo nastaviteľné

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota skladovania $\leq 40^{\circ}\text{C}$

ROZSAH DODÁVKY

- Pripevňovací materiál

Č. výř.	Farba / povrch	H cm
282.350.21.2	Lesklé pochrómovanie	32